




ACII



REVESTIMENTOS CERÂMICOS
DE PISO EM ÁREA
INTERNA E EXTERNA



REVESTIMENTO CERÂMICO
DE PAREDE EM ÁREA
INTERNA E EXTERNA



ARGAMASSA CERÂMICA EXTERNA AC II

Ideal para ser utilizada em revestimentos de pisos, paredes e tetos, tanto em ambientes internos quanto externos.

A Argamassa Ciplan ACII proporciona uma excelente aderência das peças cerâmicas, evitando descolamentos e infiltrações em áreas úmidas, sem manchas nas peças e com fácil aplicação.

Argamassa Ciplan ACII é uma argamassa colante industrializada e possui em sua composição matérias primas de alto padrão de qualidade, dando excelente desempenho ao produto.

Embalagens:

EMBALAGEM	CÓD. CIPLAN	CODIGO EAN
20 kg	900000006	7898972679040

ENSAIOS FÍSICOS *				
Tempo em Aberto	Resistência à Tração [MPa] *			Deslizamento
	Cura Normal	Cura Úmida	Cura Estufa [70°C]	
≥20 Min	≥ 0,50 MPa	≥ 0,50 MPa	≥ 0,50 MPa	< 0,7 mm

* Valores médios de referência aos 28 dias.

RENDIMENTO	
DIMENSÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO	CONSUMO MÉDIO
A < 400 cm ²	± 3,50 kg/m ²
400 < A < 900 cm ²	± 4,50 kg/m ²
A < 900 cm ²	± 8,50 kg/m ²

* De acordo com as aplicações recomendadas pela NBR 13.754; NBR 13.755

A Argamassa Ciplan ACII atende as especificações da NBR 14.081

