



**CPV
PREMOLD**



ARTEFATOS
DE CONCRETO



PRÉ MOLDADOS



DESFORMA
RÁPIDA



CIMENTO PREMOLD GRANEL

A pureza deste cimento o torna o nosso cimento mais nobre e de baixa emissão de CO₂ para a atmosfera. A alta resistência inicial, aliado à resistência química à sulfatos, proporcionada pelo balanceamento das matérias primas selecionadas, propicia benefícios como: segurança e estabilidade, maior produtividade e desempenho excepcional para obras que necessitem de agilidade na liberação de tráfego, desforma rápida ou velocidade na execução de peças estruturais, além de maior durabilidade.

Aplicações:

- Artefatos de Concreto
- Blocos estruturais
- Pré- Moldados
- Concreto auto adensável
- Pavimento de concreto
- Concreto polido
- Paredes em concreto

Embalagens:

EMBALAGEM	CÓD. CIPLAN
GRANEL	800000341

ENSAIOS FÍSICOS *					
Resistência à Compersão 1 dia	Resistência à Compersão 3 dias	Resistência à Compersão 7 dias	Resistência à Compersão 28 dias	Início de Pega	Fim de Pega
≥16 MPa	≥ 28 MPa	≥ 40 MPa	≥ 48 MPa	≥60 min	≥180 min

* Valores médios de referência.

Este cimento atende à:

- NBR 16697 – Cimento Portland Composto

